

# WL35

Мини-погрузчик  
на сочленённой раме



В городе.  
За городом.

Грузоподъемность

**800** кг

Мощность

**35** л/с

Высота погрузки

**3,1** м

Скорость

**25** км/ч

[polarbadger.ru](http://polarbadger.ru)  
8 800 775 26 01

**POLAR**  **BADGER**®

# WL35

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

Дизельный двигатель	Kubota V1505 (Япония)
Рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1498
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	26,5(36,03)
Количество цилиндров, шт.	4
Экологический стандарт	Tier 3
Охлаждение	Жидкостное

## ТРАНСМИССИЯ

Тип	Гидростатическая
Привод	полный
Скорость передвижения (вперед), км/ч	18
Кол-во передач, вперед	2
Кол-во передач, назад	2
Переключатель направления движения	На джойстике

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность (без доп. противовеса), кг	800
Эксплуатационная масса машины, кг (Зависит от комплектации)	2220 2600
Тип рамы	Шарнирно-сочлененная
Электрическая система, В	12
Емкость аккумулятора, А/ч	75
Размер шин	31x15,50-15 (База) 10-16,5 (Узкие шины)
Тип протектора стандартных шин	«Ёлка»
Топливный бак, л	45

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Колесная база, мм	1600
Вылет кромки ковша, мм	2810
Задний свес, мм	1094
Длина без навесного оборудования, мм	3440
Высота погрузки, мм (В зависимости от навесного оборудования)	3100
Расстояние по осям колес, мм	975
Стандартная ширина (База), мм Опция (Узкие Шины), мм	1365 1080
Внутренний радиус разворота, мм	R1360
Радиус разворота, мм	R2890
Внешний радиус разворота, мм	R3250
Угол разворота, °	45°

\*Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Свечи накаливания для холодного пуска двигателя (Включение автоматическое с приборной панели с 2026г.)	есть
Переднее освещение (фары), шт.	3
Заднее освещение (фары), шт.	1
Регулируемое сиденье оператора по весу с подлокотниками и ремнем безопасности (Место хранения телефона и высокая спинка кресла)	есть
Органы управления рабочим оборудованием	Руль/джойстик
Регулировка рулевой колонки по наклону	есть
Увеличенная Комфортабельная кабина с защитой ROPS/FOPS	есть
Отопитель с распределение воздушных потоков (Стекло+ноги) с 2026 г.	есть
Заднее прицепное устройство	есть
Блокировка дифференциала	есть
Дополнительные гидролинии для навесного оборудования	2
Аудиосистема	есть
Камера заднего вида	есть
Проблесковый маячок	есть
Комплект ЗИП	есть
Ковш общего назначения, 1 шт.	0,28м <sup>3</sup>
Quick coupler (Быстросъем)	есть
Задняя гидроразводка с 2026г.	есть

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Насос хода, гидрораспределитель насос шестеренчатый, насос дозатор, гидромотор	Bondioli Pavesi (Италия)
Производительность гидравлической системы л/мин	40

